

MANUALE D'USO

Cartucce filtranti di ricambio AQUAPHOR B515 PRO e B520 PRO

Le cartucce filtranti di ricambio AQUAPHOR B515 PRO e AQUAPHOR B520 PRO sono progettate per il trattamento dell'acqua fredda del rubinetto. Queste cartucce sono destinate ai modelli AQUAPHOR VIKING MIDI (B515 PRO) e AQUAPHOR VIKING (B520 PRO).

Le cartucce sono prodotte utilizzando tecnologie moderne e sono realizzate sotto forma di blocco di carbone attivo, contenente una composizione ottimale di fibra AQUALEN™ e carbone attivo fine. Grazie all'elevato contenuto di AQUALEN™ (domanda di brevetto 2020112991), le cartucce filtranti offrono una maggiore capacità di filtrazione.

Le cartucce garantiscono un'efficace depurazione dell'acqua da impurità organiche, metalli pesanti, cloro attivo, ruggine (ferro colloidale), sabbia e altre impurità insolubili. La capacità filtrante di queste cartucce è aumentata del 50% rispetto alle cartucce standard B515 e B520.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni della cartuccia

Modello di filtro per l'acqua	VIKING MIDI	VIKING
Cartridge	B515 PRO	B520 PRO
Diameter	144 mm	144 mm
Height	333 mm	505 mm
Peso della cartuccia	2,4 kg	3,5 kg
Portata massima di filtrazione consigliata	16,0 l/min	25,0 l/min
Temperatura dell'acqua filtrata	+5... +38 °C	+5... +38 °C
Dimensione delle particelle filtrate	Over 5 micron	Over 5 micron
Durata utile (risorsa)	90 000 liters	150 000 liters

IL KIT INCLUDE: la cartuccia, il manuale d'uso e la confezione di imballaggio.

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

ATTENZIONE:

Dopo aver installato una nuova cartuccia filtrante:

- aprire il rubinetto dell'acqua fredda.
- regolare la portata dell'acqua in base alla velocità di filtrazione consigliata del dispositivo.
- lasciare scorrere l'acqua attraverso il depuratore per 20 minuti chiudere il rubinetto e lasciare il filtro pieno d'acqua per 20 minuti.
- far scorrere nuovamente l'acqua attraverso l'unità di filtrazione per 20 minuti.
- chiudere il rubinetto.
- il filtro è pronto per l'uso.

Durante il trasporto, la conservazione e l'utilizzo della cartuccia:

- proteggere la cartuccia da urti e cadute
- non posizionare la cartuccia vicino a sistemi di riscaldamento
- proteggere la cartuccia dal congelamento.

Il filtro dell'acqua deve essere utilizzato in conformità ai requisiti ambientali, sanitari e alle altre norme nazionali relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sanitaria ed epidemiologica della popolazione.

GARANZIA DEL PRODUTTORE

La durata utile (risorsa) della cartuccia filtrante di ricambio è di 90.000 litri (B515 PRO) e 150.000 litri (B520 PRO) di acqua del rubinetto, ma non superiore a 6 mesi dalla data di acquisto*. Se la data di acquisto non è disponibile, la durata utile viene calcolata a partire dalla data di produzione del prodotto.

La durata di conservazione della cartuccia prima dell'uso è di massimo 3 anni dalla data di produzione, a una temperatura compresa tra +5 e +40 °C, senza rimuovere l'imballaggio. Per eventuali reclami relativi al funzionamento delle cartucce, si prega di contattare il venditore o il produttore. Non si accettano reclami relativi a cartucce con danni visibili. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'installazione impropria della cartuccia.

* La cartuccia deve essere sostituita alla scadenza della durata utile. L'utilizzo della cartuccia oltre la durata prevista può causare danni alla salute o alla proprietà del consumatore o di terzi e deve pertanto essere evitato.

Aquaphor International OÜ,
40231, L. Tolstoi 2A, Sillamäe,
Estonia.
www.aquaphor.com

Il sistema di gestione della qualità del
produttore è certificato secondo la norma
ISO 9001.

Data di fabbricazione (GG MM AAAA)

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design delle cartucce
senza preavviso.